

PILNAI / DALINAI KOMPENSUOJAMŲ KLAUSOS APARATŲ KATALOGAS 2025m.

KOMPENSACINĖ KLASĖ	KLAUSOS APARATO MODELIS	TECHNINIAI PARAMETRAI														
KLA 2-1	Pilnai Kompensuojami: REXTON BiCore B M 10 	Bendri techniniai parametrai: Signalų apdorojimas kanalais – 12. Garsumo apdorojimas kanalais – 6. Programų skaičius – 4. Algoritmas Soundpro 2.0. Abipusis abiejų aparatų valdymas. Automatinis kryptinis mikrofonas. Automatiškai fiksuotas omni mikrofonas. Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus. Triukšmų valdymas. Automatinė duomenų išsaugojimo bazė, teleritės funkcija. Apsauga nuo vandens IP68. Reikalavimai ir BiCore B M duomenys: <table><tr><th>Minimalūs Reikalavimai</th><th>Atitiktis</th></tr><tr><td>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 42–52 dB</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>Maksimalus garso išėjimo lygis: 116–126 dB</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6500 Hz</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>Funkcijų perjungimas – mygtuku</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>≥ 4 kanalų juostos</td><td>✔ Taip</td></tr><tr><td>Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)</td><td>✔ Taip</td></tr></table>	Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis	Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 42–52 dB	✔ Taip	Maksimalus garso išėjimo lygis: 116–126 dB	✔ Taip	Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6500 Hz	✔ Taip	Funkcijų perjungimas – mygtuku	✔ Taip	≥ 4 kanalų juostos	✔ Taip	Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)	✔ Taip
	Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis														
	Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 42–52 dB	✔ Taip														
	Maksimalus garso išėjimo lygis: 116–126 dB	✔ Taip														
	Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6500 Hz	✔ Taip														
	Funkcijų perjungimas – mygtuku	✔ Taip														
	≥ 4 kanalų juostos	✔ Taip														
	Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)	✔ Taip														
		Dalinai Kompensuojami: REXTON REACH R-Li 20; 30; 40; 60; 80														
		REXTON REACH R-Li T 20; 30; 40; 60; 80														
	REXTON REACH R-Li CROS 40; 60; 80															
	REXTON REACH SR-Li 20; 30; 40; 60; 80															
	REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80															
	REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30															
	REXTON RECHARGE B-Li P 10; 20; 30															
	REXTON Reach iX-CIC Li 20; 30; 40; 60; 80															
	REXTON BiCore B M 20; 30; 40; 60; 80															
	REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80															
	REXTON M-CORE B-Li M 10; 20; 30; 40; 60; 80															

PILNAI / DALINAI KOMPENSUOJAMŲ KLAUSOS APARATŲ KATALOGAS 2025m.

KOMPENSACINĖ KLASĖ	KLAUSOS APARATO MODELIS	TECHNINIAI PARAMETRAI														
KLA 2-2	Pilnai Kompensuojami: REXTON BiCore B M 10 	Bendri techniniai parametrai: Signalų apdorojimas kanalais – 12. Garsumo apdorojimas kanalais – 6. Programų skaičius – 4. Algoritmas Soundpro 2.0. Abipusis abiejų aparatų valdymas. Automatinis kryptinis mikrofonas. Automatiškai fiksuotas omni mikrofonas. Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus. Triukšmų valdymas. Automatinė duomenų išsaugojimo bazė, teleritės funkcija. Apsauga nuo vandens IP68. Reikalavimai ir BiCore B M duomenys: <table><tr><th>Minimalūs Reikalavimai</th><th>Atitiktis</th></tr><tr><td>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 45–55 dB</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Maksimalus garso išėjimo lygis: 120–130 dB</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Funkcijų perjungimas – mygtuku</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>≥ 4 kanalų juostos</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)</td><td>✓ Taip</td></tr></table>	Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis	Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 45–55 dB	✓ Taip	Maksimalus garso išėjimo lygis: 120–130 dB	✓ Taip	Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz	✓ Taip	Funkcijų perjungimas – mygtuku	✓ Taip	≥ 4 kanalų juostos	✓ Taip	Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)	✓ Taip
	Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis														
	Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 45–55 dB	✓ Taip														
	Maksimalus garso išėjimo lygis: 120–130 dB	✓ Taip														
	Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz	✓ Taip														
	Funkcijų perjungimas – mygtuku	✓ Taip														
	≥ 4 kanalų juostos	✓ Taip														
	Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)	✓ Taip														
	Dalinai Kompensuojami:															
	REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80															
REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80																
REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80																
REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80																
REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80																
REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30																
REXTON RECHARGE B-LI P 10; 20; 30																
REXTON Reach iX-CIC Li 20; 30; 40; 60; 80																
REXTON BiCore B M 20; 30; 40; 60; 80																
REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80																
REXTON M-CORE B-Li M 10; 20; 30; 40; 60; 80																
KOMPENSACINĖ	KLAUSOS APARATO	TECHNINIAI PARAMETRAI														

PILNAI / DALINAI KOMPENSUOJAMŲ KLAUSOS APARATŲ KATALOGAS 2025m.

KLASĖ	MODELIS															
KLA 2-3	Pilnai kompensuojami: REXTON BiCore B M 10															
	Bendri techniniai parametrai: Signalų apdorojimas kanalais – 12. Garsumo apdorojimas kanalais – 6. Programų skaičius – 4. Algoritmas Soundpro 2.0. Abipusis abiejų aparatų valdymas. Automatinis kryptinis mikrofonas. Automatiškai fiksuotas omni mikrofonas. Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus. Triukšmų valdymas. Automatinė duomenų išsaugojimo bazė, teleritės funkcija. Apsauga nuo vandens IP68.															
	Reikalavimai ir BiCore B M duomenys:															
	<table><tr><th>Minimalūs Reikalavimai</th><th>Atitiktis</th></tr><tr><td>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 56–65 dB</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Maksimalus garso išėjimo lygis: 125–136 dB</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Funkcijų perjungimas – mygtuku</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>≥ 4 kanalų juostos</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)</td><td>✓ Taip</td></tr></table>	Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis	Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 56–65 dB	✓ Taip	Maksimalus garso išėjimo lygis: 125–136 dB	✓ Taip	Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz	✓ Taip	Funkcijų perjungimas – mygtuku	✓ Taip	≥ 4 kanalų juostos	✓ Taip	Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)	✓ Taip	
	Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis														
	Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 56–65 dB	✓ Taip														
	Maksimalus garso išėjimo lygis: 125–136 dB	✓ Taip														
	Dažnių diapazonas: apatinė ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz	✓ Taip														
	Funkcijų perjungimas – mygtuku	✓ Taip														
	≥ 4 kanalų juostos	✓ Taip														
	Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)	✓ Taip														
	Dalinai Kompensuojami:															
REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80																
REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80																
REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80																
REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80																
REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80																
REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30																
REXTON RECHARGE B-LI P 10; 20; 30																
REXTON Reach iX-CIC Li 20; 30; 40; 60; 80																
REXTON BiCore B M 20; 30; 40; 60; 80																
REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80																
REXTON ReCharge B-Li HP 10; 20; 30																
REXTON M-CORE B-Li M 10; 20; 30; 40; 60; 80																

PILNAI / DALINAI KOMPENSUOJAMŲ KLAUSOS APARATŲ KATALOGAS

2025m.

KOMPENSACINĖ KLASĖ	KLAUSOS APARATO MODELIS	TECHINIAI PARAMETRAI																									
KLA 3-1	Pilnai kompensuojami: REXTON BiCore B P 10 	Bendri techniniai parametrai: Signalų apdorojimas kanalais – 12. Garsumo apdorojimas kanalais – 6. Programų skaičius – 4. Algoritmas Soundpro 2.0. Abipusis abiejų aparatų valdymas. Automatinis kryptinis mikrofonas. Automatiškai fiksuotas omni mikrofonas. Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus. Triukšmų valdymas. Automatinė duomenų išsaugojimo bazė, teleritės funkcija. Apsauga nuo vandens IP68.																									
	Dalinai Kompensuojami: <table><tr><td>REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30</td></tr><tr><td>REXTON RECHARGE B-LI P 10; 20; 30</td></tr><tr><td>REXTON BiCore B P 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80</td></tr><tr><td>REXTON ReCharge B-Li HP 10; 20; 30</td></tr><tr><td>REXTON M-CORE B-Li P 20; 30; 40; 60; 80</td></tr></table>	REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80	REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80	REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80	REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80	REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80	REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30	REXTON RECHARGE B-LI P 10; 20; 30	REXTON BiCore B P 20; 30; 40; 60; 80	REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80	REXTON ReCharge B-Li HP 10; 20; 30	REXTON M-CORE B-Li P 20; 30; 40; 60; 80	Reikalavimai ir BiCore B P duomenys: <table><tr><th>Minimalūs Reikalavimai</th><th>Atitiktis</th></tr><tr><td>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 65–75 dB</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Maksimalus garso išėjimo lygis: 130–139 dB</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Dažnių diapazonas: apatinė riba ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Funkcijų perjungimas – mygtuku</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>≥ 6 kanalų juostos</td><td>✓ Taip</td></tr><tr><td>Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)</td><td>✓ Taip</td></tr></table>	Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis	Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 65–75 dB	✓ Taip	Maksimalus garso išėjimo lygis: 130–139 dB	✓ Taip	Dažnių diapazonas: apatinė riba ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz	✓ Taip	Funkcijų perjungimas – mygtuku	✓ Taip	≥ 6 kanalų juostos	✓ Taip	Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)	✓ Taip
	REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80																										
	REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80																										
	REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80																										
	REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80																										
	REXTON BiCore B-Li M Rugged 40; 60; 80																										
	REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30																										
	REXTON RECHARGE B-LI P 10; 20; 30																										
	REXTON BiCore B P 20; 30; 40; 60; 80																										
REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80																											
REXTON ReCharge B-Li HP 10; 20; 30																											
REXTON M-CORE B-Li P 20; 30; 40; 60; 80																											
Minimalūs Reikalavimai	Atitiktis																										
Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 65–75 dB	✓ Taip																										
Maksimalus garso išėjimo lygis: 130–139 dB	✓ Taip																										
Dažnių diapazonas: apatinė riba ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 6000 Hz	✓ Taip																										
Funkcijų perjungimas – mygtuku	✓ Taip																										
≥ 6 kanalų juostos	✓ Taip																										
Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filter)	✓ Taip																										

PILNAI / DALINAI KOMPENSUOJAMŲ KLAUSOS APARATŲ KATALOGAS 2025m.

KOMPENSACINĖ KLASĖ	KLAUSOS APARATO MODELIS	TECHINIAI PARAMETRAI
KLA 3-2	Pilnai kompensuojami: REXTON BiCore B HP 10 	Bendri techniniai parametrai: Signalų apdorojimas kanalais – 12. Garsumo apdorojimas kanalais – 6. Programų skaičius – 4. Algoritmas Soundpro 2.0. Abipusis abiejų aparatų valdymas. Automatinis kryptinis mikrofonas. Automatiškai fiksuotas omni mikrofonas. Automatinis situacijų valdymas, reguliuojant du aparatus. Triukšmų valdymas. Automatinė duomenų išsaugojimo bazė, teleritės funkcija. Apsauga nuo vandens IP68.
	Dalinai Kompensuojami:	
	REXTON REACH R-LI 20; 30; 40; 60; 80	Minimalūs Reikalavimai Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 76–90 dB Atitiktis ✓ Taip
	REXTON REACH R-LI T 20; 30; 40; 60; 80	Maksimalus garso išėjimo lygis: 139–144 dB ✓ Taip
	REXTON REACH R-LI CROS 40; 60; 80	
	REXTON REACH SR-LI 20; 30; 40; 60; 80	Dažnių diapazonas: apatinė riba ≤ 250 Hz, viršutinė ≥ 4500 Hz ✓ Taip
	REXTON BiCore R 312 20; 30; 40; 60; 80	
	REXTON ReCharge B-Li HP 10; 20; 30	Funkcijų perjungimas – mygtuku ✓ Taip
	REXTON BiCore B HP 20; 30; 40; 60; 80	≥ 6 kanalų juostos ✓ Taip
	REXTON M-CORE B-Li HP 20; 30; 40; 60; 80	Švilpimo kontrolės funkcija (ne notch filtras) ✓ Taip
REXTON ReCharge R-Li 10; 20; 30		
KLA 0-1	Individualus ausies įdėklas	Gaminamas pagal anatominę ausies landos formą. Gaminami kieti, minkšti ir silikoniniai įdėklai.